

Reprograf Grafikus SA

<https://reprograf-grafikus.com.pl/rg/oferta/offset/sprzet/uszlachetniani/sitodruk-sakurai/14841,Seria-maszyn-sitodrukowych-Sakurai-MAESTRO-SD.html>
13.11.2024, 16:12

[Menu](#)

Sitodruk Sakurai

Seria maszyn sitodrukowych Sakurai MAESTRO SD

[Podziel się](#)

Przemysłowe maszyny
drukujące ze stop-cylindrem
napędzanym serwomotorami

Seria maszyn
sitodrukowych Maestro
Servo Drive może być
przeznaczona do
różnorodnych
zastosowań. Jest
odpowiednia wszędzie
tam, gdzie wymagana
jest jednakowa

dokładność druku i grubość nałożonej warstwy farby, jak np. obwody drukowane, druk zabezpieczeń czy panele.



Cechy

- Rama z siatką napędzana niezależnym napędem porusza się ze stałą prędkością;
- Prędkość pracy rakla i przedrakla może być ustawiana indywidualnie;
- Cykl drukowania może być zmieniany;
- Można stosować różnej wielkości siatki w podanym zakresie;
- Docisk rakla jest kontrolowany automatycznie dzięki funkcji silnika impulsowego.

Specyfikacja

Model	MS-80SD	MS-102SD
Max rozmiar arkusza (mm)	800 X 550 (31 5/8 X 21 3/4")	1,100 X 750 (43 3/8 X 29 5/8")
Min rozmiar arkusza (mm)	350 X 270 (13 7/8 X 10 5/8")	420 X 297 (16 5/8 X 11 3/4")
Max rozmiar zadruku (mm)	720 X 500 (28 3/8 X 19 3/4")	1,050 X 730 (41 1/2 X 28 7/8")
Min wymiar ramy (mm)	660 X 660	
Max wymiar ramy (mm)	880 X 880	1,280 X 1,140 1,300 X 1,170 □Option□
Grubość podłóży (mm)	0.05 □ 0.8	0.075 □ 0.8
Prędkość druku (ark/h)	100 □ 2,000	200 □ 2,000
Wymiary (D x W x H) (mm)	2,995 X 2,270 X 1,170	3,817 X 3,132 X 1,200
Waga (kg)	3,000	4,300
Zapotrzebowanie elektr. (kW)	13.0	15.0

Wyposażenie standardowe

- Podajnik „front pick up”
- Adjusting single action feed table set up device (for MS102SD)
- System niekapiącego rakla
- Dotykowy panel LCD
- Regulowane podczas pracy marki boczne (R+L)
- Odbojowy stoper arkusza (wykładanie/nakładanie)
- Zmotoryzowana kontrola docisku rakla
- Korekcja długości druku
- Opuszczany stół wykładania

- Prowadzenie arkuszy na podsycie
- System szybkiego zapinania rakla
- Wysprężlenie ramy sita
- Wbudowany czujnik marki przedniej
- Rynna zapobiegająca kapaniu farby z rakla

Wyposażenie opcjonalne

- Odpylanie arkuszy
- Listwy i urządzenia antystatyczne
- Czujnik podwójnego arkusza
- Zdalne sterowanie regulacjami rakla przód/tył (dla MS102SD)
- Zdalne sterowanie regulacją ramy z siatką (dla MS102SD)
- System wyrównywania arkuszy przy pomocy kamery CCD
- System regulacji ramy z siatką przy pomocy kamery CCD
- Tryb druku „zero clearance”
- Stół do podawania ręcznego
- System podawania „bez zadrapań”

[maszyna sitodrukowa](#), [sakurai](#), [sito](#),
[sitodruk](#)

[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)

